

直結式小型吸収缶の名称と試験ガスに対する有効時間

吸収缶	使用可能 マスク	適応ガス	ガ ス 用 ゲ ン	酸 性 ガ ス 用	有 機 ガ ス 用				ア ン モ ニ ア 用	亜 硫 酸 ガ ス 用	特長
		記号及び外周の色(記号)	A	B	C				H	S	
		試験ガス名	塩素	塩化水素	シクロヘキサン				アンモニア	亜硫酸ガス	
		最大許容透過限度(濃度)	1ppm	5ppm	5ppm				50ppm	5ppm	
		試験速度	0.02% (200ppm)	0.03% (300ppm)	0.03% (300ppm)				0.1% (1000ppm)	0.03% (300ppm)	
3000シリーズ 3000シリーズ フィルター付 (S1)	3100 3200		3302J 570分 	3301J-55 146分 	3301J-100 244分 	3311J-55-S1 162分 80% 以上 	3311J-100-S1 314分 80% 以上 			スナップフ ィット式	
3000シリーズ コンビネーション用	3100 3200	 3303J 480分 ※共通使用可	 3303J 755分 ※共通使用可	3303J 185分  ※共通使用可					3303J 336分  ※共通使用可	スナップフ ィット式	
7000シリーズ 7000シリーズ フィルター付 (S1)	7700J			7001J-55 131分 	7001J-100 327分 	7011J-55-S1 159分 80% 以上 	7011J-100-S1 310分 80% 以上 			クイック ロック方式	
7000シリーズ コンビネーション用	7700J	 7007J 507分 ※共通使用可	 7007J 585分 ※共通使用可	7007J 141分 					7007J 242分  ※共通使用可	クイック ロック方式 (4種類の ガスに対応)	
6000シリーズ	6000F 6000 6500QL			6001 270分 		6005 (ホルムアルデヒド用) 287分 		6004 78分 		バヨネット 方式	
6000シリーズ フィルター付 (S1、L3)	6000F 6000 6500QL			6001/ 5911-S1 270分 		60921-L3 242分 99.9% 以上 	6001/ 2091-L3 326分 99.9% 以上 			フィルター付(S1) バヨネット 方式	
6000シリーズ コンビネーション用	6000F 6000 6500QL	 6002 537分 ※共通使用可	 6002 1370分※1 ※共通使用可	6002 133分 					6002 237分  ※共通使用可	バヨネット 方式 (4種類の ガスに対応)	
6000シリーズ コンビネーション用 フィルター付 (S1)	6000F 6000 6500QL	 6002/5911-S1 537分 80% 以上 ※共通使用可	 6002/5911-S1 1370分※1 80% 以上 ※共通使用可	6002/5911-S1 133分  80% 以上					6002/5911-S1 237分  80% 以上 ※共通使用可	フィルター付(S1) バヨネット 方式 (4種類の ガスに対応)	

※記号のACHSIは国家検定のあるもの
最大許容透過限度(濃度)…吸収缶に試験ガス含有空気を通した場合、吸気側における試験ガスの濃度が破過と判定されない最高濃度。有効時間は平均実測値。
※1:6000シリーズの酸性ガス用は、試験ガスの流量条件が15L/min